







## 旋盤製品仕様

				
製品名		精密ミニ旋盤 Compact3	万能精密旋盤 Compact7	精密卓上旋盤 Compact9
本体寸法		幅 433 × 奥行 255 × 高さ 230mm	幅 640 × 奥行 270 × 高さ 210mm	幅 820 × 奥行 295 × 高さ 290mm
梱包サイズ		幅 510 × 奥行 400 × 高さ 330mm	幅 670 × 奥行 350 × 高さ 330mm	幅 760 × 奥行 330 × 高さ 370mm
自重		13.5kg	23kg	37kg
主軸台	スピンドル	M14 × 1.0mm	MT-2	MT-3
	貫通孔	φ 10.2mm	φ 10.2mm	φ 20.2mm
	心高	55mm	75mm	90mm
	ベッド上振り	110mm	150mm	180mm
	クロスライド上振り	54mm	74mm	114mm (外形加工は 80mmまで)
	回転速度	0 ~ 3,800min <sup>-1</sup> [回転/分]	0 ~ 2,000min <sup>-1</sup> [回転/分]	高速レンジ 0 ~ 2,500min <sup>-1</sup> [回転/分] 低速レンジ 0 ~ 1,100min <sup>-1</sup> [回転/分]
親ネジ		M8 × 1.0mm	M10 × 1.5mm	M16 × 1.5mm
心間		150mm	250mm	350mm
クロスライド	T スロット	幅 8mm / ボルト M6	幅 8mm / ボルト M6	—
トップスライド	角度	左右 40° (オプションで対応)	左右 45° (オプションで対応)	左右 40°
	スライドトラベル	40mm (オプションで対応)	40mm (オプションで対応)	55.0mm
刃物台	方式	単式刃物台	二面刃物台	四面刃物台
	フトコロ	取付可能バイト刃最大 8mm	取付可能バイト刃最大 8mm	取付可能バイト刃最大 8mm
心押台	テーパ	—	MT-1	MT-2S
	ノーズ	M14 × 1.0mm	—	—
	クイルトラベル	20.0mm	20.0mm	40.0mm
送りハンドル	トップスライド	0.1mm / 目盛 / 1.0mm / 回転 (オプションで対応)	0.02mm / 目盛 / 1.0mm / 回転 (オプションで対応)	0.025mm / 目盛 / 1.0mm / 回転
	タテ送り	—	0.05mm / 目盛 1.5mm / 回転	—
	ヨコ送り	0.05mm / 目盛 1.0mm / 回転	0.02mm / 目盛 1.0mm / 回転	0.025mm / 目盛 1.0mm / 回転
	心押台	—	1.0mm / 回転	1.5mm / 回転
自動送り		オプションで対応	0.05mm / rev. 0.10mm / rev. (オプションで対応)	0.10mm / rev. 0.20mm / rev.
ネジ切削		—	オプションで対応 ※ 1	標準で対応 ※ 2
モーター	定格電圧	100V	100V	100V
	定格周波数	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
	出力 / 定格消費電力	150W/230W	150W/230W	250W/350W
設置寸法 (固定穴位置)				

## 三爪スクロールチャック仕様 (標準付属)

チャック径	直径	φ 50mm	φ 80mm	φ 80mm
貫通孔	—	φ 13.0mm	φ 16.0mm	φ 16.0mm
把握径	正爪時	φ 2 ~ 28mm	φ 3 ~ 22mm	φ 3 ~ 22mm
	逆爪時	最大φ 55mm	φ 22 ~ 63mm	φ 22 ~ 63mm

※ 1 メータータイプ : 0.5 / 0.7 / 0.75 / 0.8 / 1.0 / 1.25mm  
 インチタイプ : 12 / 20 / 22 / 28 / 32 / 36 / 38 / 40 山

※ 2 0.4 / 0.5 / 0.6 / 0.7 / 0.8 / 1.0 / 1.25 / 1.5 / 2.0mm 逆ネジの切削も可